

FAREAST RIB 580



CONFIGURAZIONE STANDARD

Lunghezza	5,80 m	Lunghezza interna	4,75 m	Larghezza	2,40m
Larghezza interna	1,40 m	Diametro dei tubolari	0,50 m	Volume dei tubolari	2.078 m3
Compartimenti dei tubolari	5	Portata massima	950 kg	Peso massimo del motore	123 kg
Numero motori	1	Motore (optional)	fuoribordo	Materiale scafo	GRP + Hypalon

CERTIFICAZIONI

FAREAST RIB 580 è provvisto di certificazione CE.
Soddisfa i requisiti della direttiva europea 2013/53/UE per le imbarcazioni da diporto.
Il certificato CE classe C è rilasciato da IG.

TUBOLARI

ORCA 828 Grey
Safety line con anelli a D
Valvole di sovrappressione

COSTRUZIONE

Scafo full sandwich, colore bianco.
Coperta bianca con superficie antiscivolo stampata.
Laminazione rinforzata nelle zone di montaggio degli accessori di coperta.

DOTAZIONI

Manuale d'uso
Kit riparazione tubolari
Pagaia in alluminio
Pompa manuale

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Vano per ancora a prua.
Consolle centrale con vano portaoggetti.
Sedile due posti con vano portaoggetti.
Foro autosvuotante.
Anelli per attacco sospendite.
Staffa per palo di traino.